

D-SUB Pin	HRS Pin	CABLE colors	2相步進馬達	5相步進馬達	GMT 信號線	馬達線色						CABLE colors	D-SUB pin	HRS Pin
						GMT 2相4線	GMT 28框 2相4線	TAMAGAWA 2相6線	SANYO 2相6線	SANYO 39框 5相5線	ORIENTAL SANYO 5相5線			
1	1	■	馬達引線A+	馬達引線A		紅	藍	黑	橙	黑	藍	■	1	1
2	2	■	馬達引線A-	馬達引線B		藍	黃	綠	藍	藍	紅	■	2	2
3	3	■	馬達引線B+	馬達引線C		黑	綠	紅	紅	黃	橙	■	3	3
4	4	■	馬達引線B-	馬達引線D		綠	紅	藍	黃	橙	綠	■	4	4
5	5	■	馬達引線A_COM	馬達引線E				黃	白	紅	黑	■	5	5
6	6	■	CWLS輸出		橙							■	6	6
7	7	■	CCWLS輸出		藍							■	7	7
8	8	■	CIRCLE ORG輸出		白							■	8	8
9	9	■	電源輸入DC 24V		紅							■	9	9
10	10	■	ORG輸出		黃							■	10	10
11	11	■	電源輸入DC 0V		黑							■	11	11
12	12	■	Frame Ground(F.G.)									■	12	12
13		■	馬達引線B_COM	Not Used				白	黑			■	13	
14		■	Not Used									■	14	
15													15	

標準線接腳定義

Note: A> 2相步進馬達無 A_COM、B_COM。 B>表格底色為綠色，■ ■ 為綠色記號。

D-SUB Pin	HRS Pin	CABLE colors	2相步進馬達	5相步進馬達	GMT 信號線	馬達線色						CABLE colors	D-SUB pin	HRS Pin
						GMT 2相4線	GMT 28框 2相4線	TAMAGAWA 2相6線	SANYO 2相6線	SANYO 39框 5相5線	ORIENTAL SANYO			
1	1	■	馬達引線A+	馬達引線A		紅	藍	黑	橙	黑	藍	■	1	1
2	2	■	馬達引線A-	馬達引線B		藍	黃	綠	藍	藍	紅	■	2	2
3	3	■	馬達引線B+	馬達引線C		黑	綠	紅	紅	黃	橙	■	3	3
4	4	■	馬達引線B-	馬達引線D		綠	紅	藍	黃	橙	綠	■	4	4
5	5	■	馬達引線A_COM	馬達引線E				黃	白	紅	黑	■	5	5
6	6	■	CWLS輸出		橙							■	6	6
7	7	■	CCWLS輸出		藍							■	7	7
8	8	■	CIRCLE ORG輸出		白							■	8	8
9	9	■	電源輸入DC 24V		紅							■	9	9
10	10	■	ORG輸出		黃							■	10	10
11	11	■	電源輸入DC 0V		黑							■	11	11
12	12	■	Frame Ground(F.G.)									■	12	12
13		■	馬達引線B_COM	Not Used				白	黑			■	13	
14		■	Not Used									■	14	
15													15	

耐繞線接腳定義

Note: A> 2相步進馬達無 A_COM、B_COM。 B>表格底色為綠色，■ ■ 為綠色記號。