



(FM0758A)

|             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |           |             |       |      |                       |            |                                                                                       |     |
|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|-------------|-------|------|-----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 一般公差        |       | 精加工:<br>                                                                                                                                                                                                         | 審核 | 日期 | 備註事項      | 合格成品,獨立包裝保存 |       | 機種   | GRVG04-360            |            |                                                                                       |     |
| 尺寸範圍        | 容許差   | 細加工:<br>                                                                                                                                                                                                         | 繪圖 | 日期 | 表面處理      | 依各零件        |       | 料號   | 3CR1-GRVG04-360-00-T1 |            |                                                                                       |     |
| 0.5 ~ 4     | +0.05 | 粗加工:<br>                                                                                                                                                                                                         | 設計 | 日期 | 2012/9/24 | 材 質         | 見零件表  | 數量   | 1 /組                  | 圖 名        | 四軌式交叉滾柱滑軌組-防滑型                                                                        |     |
| 4 ~ 16      | +0.07 | <div>熱情 / 團結 / 創新 / 卓越      <a href="http://www.gmtglobalinc.com">Http://www.gmtglobalinc.com</a></div> <div> 高明鐵企業股份有限公司</div> <div>GMT GLOBAL INC.</div> <div>TEL: 886-4-7688327      FAX: 886-4-7688315</div> |    |    |           | 熱 處 理       | N/A   |      | 圖 號                   | GRVG04-360 |                                                                                       |     |
| 16 ~ 68     | +0.1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |           | 單 位         | mm    | 圖紙尺寸 | A4                    | 投 影        |  | 版 次 |
| 68 ~ 250    | +0.2  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |           | 比 例         | 1:1.5 | 重 量  | 515.2g                |            |                                                                                       |     |
| 250 ~ 1000  | +0.3  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |           |             |       |      |                       |            |                                                                                       |     |
| 1000 ~ 1500 | +0.5  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |           |             |       |      |                       |            |                                                                                       |     |