

滾珠導螺桿規格表				一 般 公 差				精加工: 		審核		日期		機種 / 規格		BS0601KS-RC5-0-125R162-M	
桿徑	6	導程	1.0	尺寸範圍	容許差	細加工: 	繪圖	日期	表面處理		依各零件		料 號	圖 名	轉造級滾珠螺桿 φ6*P1.0-162L		
精度	C5	間隙	依需求	0.5 ~ 4	±0.05	粗加工: 	設計	日期	材 質		見零件表	數量				N/A/組	
B.C.D	6.2	B.C.D傾角	2°56'	4 ~ 16	±0.07	熱噴 / 熱鍍 / 鍍粉 / 車跑									Http://www.gmtglobalinc.com		
螺紋方向	R	珠徑	0.8	16 ~ 68	±0.1			高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC.		熱處理		N/A		圓 名	轉造級滾珠螺桿 φ6*P1.0-162L		
螺紋數	1	循環圈數	1圈、3列	68 ~ 250	±0.2					單 位	mm	圖紙尺寸	A4				
動態負荷	550 N	靜態負荷	930 N	250 ~ 1000	±0.3					比 例	1.5:1	重量	38.3g				
潤滑油	PS.2	煩廢	-N*cm	1000 ~ 1500	±0.5	TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688315								投 影			