



滾珠導螺桿規格表				一 般 公 差		精加工: 		審 核		日 期		機 種 / 規 格		BS0601KS-RC7 □-125R166-F											
桿徑	6	導程	1.0	尺 寸 範 圍	容 許 差	細加工: 	繪 圖	日 期	日 期	日 期	日 期	表 面 處 理	依各零件			料 號									
精度	C7	間隙	依需求										見零件表 數 量					N/A/組							
B.C.D	6.2	B.C.D傾角	2'56'										0.5 ~ 4	±0.05	粗加工: 	設 計	日 期	日 期	日 期	材 質	N/A			圖 名	轉造級滾珠螺桿φ6*P1.0-166L
螺紋方向	R	珠徑	0.8										4 ~ 16	±0.07											
螺紋數	1	循環圈數	1卷、3列										16 ~ 68	±0.1							 高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688315				
動態負荷	550 N	靜態負荷	930 N	68 ~ 250	±0.2	單 位	mm	圖紙尺寸	A4																
潤滑油	PS.2	預壓	-N*cm	250 ~ 1000	±0.3					比 例	1.5:1	重 量	54.1g												
				1000 ~ 1500	±0.5									投 影											