



螺母材料:SCM415H, 熱處理 HRC56~62。

螺桿材料:S55C, 熱處理 HRC56~62。

(FM0752A)

滾珠導螺桿規格表

桿徑	6	導程	6.0
精度	C5	開隙	依需求
B.C.D	6.3	B.C.D傾角	16'52"
螺紋方向	R	珠徑	1.2
螺紋數	2	循環圈數	1.71圈、2列
動態負荷	1380 N	靜態負荷	1900 N
潤滑油	PS2	預壓	-N*cm

一般公差		精加工:	審核	日期
尺寸範圍	容許差	細加工:	繪圖	日期
0.5 ~ 4	±0.05	粗加工:	設計	日期
4 ~ 16	±0.07	熱噴 / 磨粉 / 拋磨 / 車切		
16 ~ 68	±0.1	Http://www.gmtglobalinc.com		
68 ~ 250	±0.2	GMT 高明鐵企業股份有限公司		
250 ~ 1000	±0.3	GMT GLOBAL INC.		
1000 ~ 1500	+0.5	TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688315		

機種 / 規格	BS0606D2-RC5□-130R172-M		
表面處理	N/A		
料號	見零件表	數量	1 / 組
圖名	轉造級滾珠螺桿 φ6*P6.0-172L		
熱處理	N/A		
單位	mm	圖紙尺寸	A4
比例	1.5:1	重量	70.0g
投影			