



螺帽材料:SCM415H, 熱處理 HRC56~62。

螺桿材料:S55C, 熱處理 HRC56~62。

(FM0752A)

滾珠導螺桿規格表				一般公差			精加工			機種 / 規格			BS0801KS-RC7□-125R166-H	
桿徑	8	導程	1.0	尺寸範圍	容許差	精加工	審核	日期	表面處理	N/A		料號		
精度	C7	間隙	依需求	0.5 ~ 4	±0.05	精加工	繪圖	日期	材質	N/A	數量	1 / 組	圖名	轉造滾珠螺桿 φ8*P1-166L
B.C.D	8.2	B.C.D傾角	2°13'	4 ~ 16	±0.07	粗加工	設計	日期	熱處理	N/A		圖名	轉造滾珠螺桿 φ8*P1-166L	
螺紋方向	R	珠徑	0.8	16 ~ 68	±0.1	熱銷 / 備用 / 翻新 / 車起			單位	mm	圖紙尺寸	A4	投影	
螺紋數	1	循環圈數	1圈、3圈	68 ~ 250	±0.2	Http://www.gmtglobalinc.com			比例	1.5:1	重量	79.7g		
動態負荷	700 N	靜態負荷	1420 N	250 ~ 1000	±0.3	高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC.								
潤滑油	PS.2	預壓	-N°cm	1000 ~ 1500	+0.5	TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688315								