





項目	精度等級H	精度等級P
料號	3CR1-GBV03-50-07Z-H-3-00-T1	3CR1-GBV03-50-07Z-P-3-00-T1
尺寸A	-0.015 10.5 -0.080	-0.015 10.5 -0.035
尺寸B	4±0.01	4±0.005
最大行程	34mm	
單一顆滾珠荷重能力	28N	
潤滑油番號	G.BESLUX PLEX BAR L-2/S	
替代潤滑油番號	KY1201	



圖面
確認章


日期

簽名



(FM0752A)

- 注意事項:
- 軌道精度等級依料號確定H級與P級
 - 保持器框架材質為磷青銅(C5191)，滾珠數量7
 - 一組為4支軌道、2組保持器組及8顆擋位螺絲

一 般 公 差		精加工: 	審 核	日 期	備 註 事 項	保持器7顆滾珠		機 種	GBV03							
尺寸範圍	容 許 差	細加工: 	繪 圖	蘇承豐	日 期	2023/11/7	表面處理	依各零件		料 號	見表					
0.5 ~ 4	±0.05	粗加工: 	設 計		日 期		材 質	依各零件	數 量	2 /組	圖 名	四軌式滾珠滑軌組-03				
4 ~ 16	±0.07	熱情 / 團隊 / 創新 / 卓越 Http://www.gmtglobalinc.com  高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688315					熱 處 理	依各零件		圖 號	GBV03-50					
16 ~ 68	±0.1						單 位	mm	圖紙尺寸	A4	投 影		版 次	T1		
68 ~ 250	±0.2						比 例	2:1	重量	44.90g						
250 ~ 1000	±0.3															
1000 ~ 1500	±0.5															