





項目	精度等級H	精度等級P
料號	3CR1-GRG02-0060H-X-H-GG-16Z-00-T1	3CR1-GRG02-0060H-X-P-GG-16Z-00-T1
尺寸A	-0.015 7 -0.080	-0.015 7 -0.035
尺寸B	3±0.02	3±0.01
最大行程	31mm	
單一顆滾柱荷重能力	97N	
潤滑油番號	G.BESLUX PLEX BAR L-2/S	
替代潤滑油番號	KY1201	


 圖面 確認章	
日期	
簽名	



(FM0758A)

注意事項:

- 軌道精度等級依料號確定H級與P級
- 保持器框架材質為POM塑膠射出，滾柱數量16
- 一組為4支軌道、2組保持器組及8顆擋位螺絲
- 此軌道組無需雷刻

一 般 公 差		精加工: 	審 核		日 期		備 註 事 項	保持器16顆滾柱	機 種	GRG02-0060H				
尺 寸 範 圍	容 許 差	細加工: 	繪 圖	蘇承豐	日 期	2022/11/25	表 面 處 理	依各零件	料 號	見 表				
0.5 ~ 4	±0.05	粗加工: 	設 計		日 期		材 質	依各零件 數 量 2 /組	圖 名	防滑四軌式V溝滑軌組-重荷型				
4 ~ 16	±0.07	熱情 / 團隊 / 創新 / 卓越 Http://www.gmtglobalinc.com  高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688315					熱 處 理	依各零件	圖 號	GRG02-0060H-X				
16 ~ 68	±0.1						單 位	mm	圖紙尺寸	A4	投 影		版 次	T1
68 ~ 250	±0.2						比 例	2:1	重 量	25.70g				
250 ~ 1000	±0.3													
1000 ~ 1500	±0.5													