



R(mm)	$\theta X1^\circ$	$\theta X2^\circ$	θY°	座標
565.6854	45	225	135	X1(400, 400) X2(-400, -400) Y (-400, 400)

平行度	反覆定位精度	滑台移動行程	動態負荷	靜態負荷
150 μ m	$\pm 5\mu$ m	$\pm 15\text{mm}^* \pm 2^\circ$	80Kg	170Kg

一般公差	精加工: $\frac{H7}{g6}$	審核	日期	備註事項	精密級: 兩相步進	機種	GAS03-1000CC
尺寸範圍	容許差	細加工: $\frac{H7}{g6}$	繪圖	日期	表面處理	料號	332B-GAS03-1000CC-PN-00
0.5 ~ 4	+0.05	粗加工: $\frac{H7}{g6}$	設計	日期	材質	圖名	對位平台-標準1M型-精密級
4 ~ 16	+0.07	熱處理		依各零件	圖號	GAS03-1000CC	
16 ~ 68	+0.1	單位		mm	圖紙尺寸	A3	投影
68 ~ 250	+0.2	比例		1:7	重量	238623.3g	版次
250 ~ 1000	+0.3	圖號		T1			
1000 ~ 1500	+0.5	圖號		T1			

熱情 / 團結 / 創新 / 卓越
[Http://www.gmtglobalinc.com](http://www.gmtglobalinc.com)
GMT 高明鐵企業股份有限公司
GMT GLOBAL INC.
 TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302

(FM0755A)