

成品檢驗精度							
真直度	平行度	運動平行度	定位精度	反覆定位精度	最高速度	滑台移動行程	承載負荷
	30μm			±15μm	mm/sec[kHz]	±10*±10*±3*mm	45Kg

(FM0758A)

一般公差		精加工:	審核	日期	備註事項		機種	
尺寸範圍	容許差	細加工:	繪圖	日期	表面處理	依各零件	料號	
0.5 ~ 4	±0.05	粗加工:	設計	日期	材質	數量 1 /組	圖名	XXY對位平台-超高剛性型(杜拉鋁)
4 ~ 16	±0.07				熱處理		圖號	GAS00-350WC
16 ~ 68	±0.1				單位	mm 圖紙尺寸 A4	投影	版次 T1
68 ~ 250	±0.2				比例	1:3 重量 24477.9g		
250 ~ 1000	±0.3							
1000 ~ 1500	±0.5							

熱情 / 團結 / 創新 / 卓越 Http://www.gmtglobalinc.com
高明鐵企業股份有限公司
GMT GLOBAL INC.
TEL:886-4-7688327 FAX:886-4-7688315

註: 禁止刮傷與碰撞傷
去除所有加工銳角
未標註倒角皆倒C0.3
未標註銳角皆倒C0.3