


成品檢驗精度						
平行度	定位精度	反覆定位精度	最高速度	滑台移動行程	承載負荷	
0.05mm	0.03mm	±0.005mm	12mm/sec	6mm	29.4N	
一般公差	容許差	精加工: $\sqrt{1.60}$	審核	日期	備註事項	
尺寸範圍		細加工: $\sqrt{6.3}$	繪圖	日期	搭GMT步進2相28框	
0.5 ~ 4	±0.05	粗加工: $\sqrt{2.5}$	設計	日期	本體鍍化學鍍	
4 ~ 16	±0.07	熱情 / 團結 / 創新 / 卓越 <a href="http://www.gmtglobalinc.com">Http://www.gmtglobalinc.com</a>			數量 1 /組	
16 ~ 68	±0.1	 <b>高明鐵企業股份有限公司</b> <b>GMT GLOBAL INC.</b> TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302			N/A	
68 ~ 250	±0.2				熱處理	圖紙尺寸 A4
250 ~ 1000	±0.3				單位	mm
1000 ~ 1500	±0.5				比例	1:1.5

(FM0758A)

機種 AZV4006-F  
料號 AZV4006-F8NN-NH  
圖名 電動Z軸水平升降經濟型滑台-40型(HRS接頭)



版次