



行程： $\pm 7.5^\circ$
 傳動機構：滾珠螺桿 ϕ 6導程1mm
 荷重：8 kgf
 分辨率：0.0021°(Full)
 最大速度：17°/sec
 往復定位精度：0.003°
 空轉：0.003°
 靜態平行：30um
 動態平行：15um

(FM0755A)

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|--------|--------------|-------------|-----------|-------------------------|
| 一般公差 | 精加工： <input checked="" type="checkbox"/> | 審核 | 日期 | 備註事項 | 合格成品,獨立包裝保存 | 機種 | ARH60-A |
| 尺寸範圍 | 容許差 | 細加工： <input checked="" type="checkbox"/> | 繪圖 巫智豪 | 日期 2016/8/1 | 表面處理 依各零件 | 料號 | 3126-ARH60-A2PN-CD-25-B |
| 0.5 ~ 4 | +0.05 | 粗加工： <input checked="" type="checkbox"/> | 設計 | 日期 2014/9/19 | 材質 見零件表 | 數量 1 /組 | 圖名 電動-精密型有限行程迴轉滑台 |
| 4 ~ 16 | +0.07 | 熱處理 N/A | | 圖號 | | ARH60-A2P | |
| 16 ~ 68 | +0.1 | 單位 mm | | 圖紙尺寸 | A3 | 投影 | |
| 68 ~ 250 | +0.2 | 比例 1:1.2 | | 重量 | 777.7g | 版次 | B |
| 250 ~ 1000 | +0.3 |  高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688315 | | | | | |
| 1000 ~ 1500 | +0.5 | | | | | | |