


成品檢驗精度									
空轉	平行度	單向定位精度	反覆定位精度	最高速度	滑台移動行程	承載負荷			
2µm	30µm	15µm	±1µm	10mm/sec	20mm	58.8N			
一般公差	容許差	精加工: $\sqrt{1.60}$	審核	日期	備註事項	合格成品, 獨立包裝			
尺寸範圍	容許差	細加工: $\sqrt{3.20}$	繪圖	日期	表面處理	本體陽極霧黑			
0.5 ~ 4	+0.05	粗加工: $\sqrt{6.30}$	設計	日期	材 質	本體鋁合金型 數量 1 /組			
4 ~ 16	+0.07	熱情 / 團結 / 創新 / 卓越 Http://www.gmtglobalinc.com GMT 高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302				熱 處 理	依各零件		
16 ~ 68	+0.1					單 位	mm	圖紙尺寸	A4
68 ~ 250	+0.2					比 例	1:1	重 量	674.32g
250 ~ 1000	+0.3							投 影	
1000 ~ 1500	+0.5							版 次	

(FM0758A)

機 種 AX60-A2N

料 號
圖 名 電動X軸交叉滾子式標準型滑台-60型

圖 號 AX60-A2NR-ND(客戶用)



版 次